

Pompe à chaleur Air / Air

UNITÉ MURALE FTX-K



Très faible niveau
sonore



Économies d'énergie
en mode veille



Pilotable via l'App
Daikin Online controller

Unité murale discrète

› SEER / SCOP : **A++/A++**

› Le discret panneau frontal se fonde parfaitement dans le mur et s'intègre à tous les intérieurs.

› Très faible niveau sonore en fonctionnement : à partir de 20 dB(A).

› Possibilité de piloter votre unité à distance via l'application Daikin Online Controller.

› Mode déshumidification activable indépendamment du traitement de la température.

FTX-K + RX-K



FTX-K

Unité intérieure				FTX25K		FTX35K	
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 - 2,5 - 3,0		1,4 - 3,5 - 4,0	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 - 3,0 - 4,0		1,3 - 4,0 - 4,8	
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW	0,31 - 0,66 - 0,72		0,29 - 1,02 - 1,3	
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW	0,25 - 0,68 - 0,95		0,29 - 0,995 - 1,29	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++			
		Pdesign		2,5		3,5	
		SEER		6,55		6,42	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	134		180	
	Chaud	Label		A++			
		Pdesign		2,4		2,8	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A			
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud		3,78 / 4,36		3,4 / 4,0	
Dimensions	H x L x P		mm	286 x 770 x 225			
Poids de l'unité			kg	8			
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m ³ /h	288 / 366 / 480 / 624		294 / 378 / 492 / 708	
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m ³ /h	312 / 402 / 510 / 666		312 / 414 / 510 / 768	
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	20 / 26 / 33 / 40		20 / 27 / 34 / 43	
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	23 / 28 / 34 / 40		26 / 29 / 35 / 43	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55		58	
	Chaud	Nominal	dB(A)	55		58	
Type de filtre				Apatite de Titane			

RX-K


Groupe extérieur				RX25K		RX35K	
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 275			
Poids de l'unité			kg	28			
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		62	
	chaud	Nominal	dB(A)	61		62	
Pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46		48	
	chaud	GV	dB(A)	47		48	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-10 ~ 46°C			
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 18°C			
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2088			
Charge (kg) / T eq C02				0,74 / 1,5		1,0 / 2,1	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Type de compresseur				Swing			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15			
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12			
	Liquide	DE	"	1/4			
	Gaz	DE	"	3/8			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220~240			
	Câble liaison	int / ext	mm ²	4G1,5			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A			

* Option pilotage à distance : ajout de la carte optionnelle BRP069A43

** Nécessaire d'ajouter la carte optionnelle : KRP067A41 et le cordon pour la télécommande câblée BRCW901A03 ou BRCW901A08

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits

